

DUST COLLECTORS WITH REMOTE POWER CONTROL SYSTEMS COLLECTEURS DE POUSSIÈRE AVEC SYSTÈMES D'ACTIVATION À DISTANCE



- Built-in remote power control system turns your dust collector on or off remotely, includes 99 minute timer and has a 120° infrared ray receiving angle
 - Heavy-duty motor and solid construction to effectively handle the collection of wood chips and sawdust
 - Lower plastic see-through bag (KC-3105KWRC)
 - Lower collection cloth bag with see-through window (KC-3108KWRC, KC-4043KWRC)
 - 1 micron felt upper bag, offering optimum air flow efficiency
 - 4" diameter dust ports accept accessory hoses for attaching up to 2 machines (KC-3105KWRC, KC-3108KWRC) or 3 machines (KC-4043KWRC)
- Le système d'activation à distance permet de démarrer ou d'arrêter votre collecteur de poussière à distance, comprend une minuterie de 99 minutes et l'angle de réception du rayon infrarouge est de 120°
 - Moteur et construction robuste pour effectuer la collecte de copeaux de bois et de poussière
 - Sac du bas en plastique transparent (KC-3105KWRC)
 - Le sac de poussière du bas comprend une fenêtre (KC-3108KWRC, KC-4043KWRC)
 - Le sac de poussière du haut en feutre 1 micron assure l'efficacité optimale du débit d'air
 - Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 2 machines (KC-3105KWRC, KC-3108KWRC) ou jusqu'à 3 machines (KC-4043KWRC)



KC-3105KWRC

UPC - 7-72995-00731-8

KC-3108KWRC

UPC - 7-72995-00732-5

KC-4043KWRC

UPC - 7-72995-00733-2

MODEL	MODÈLE	KC-3105KWRC	KC-3108KWRC	KC-4043KWRC
Air suction capacity	Capacité d'aspiration	1,200 CFM/π ³ /min	1,200 CFM/π ³ /min	1,900 CFM/π ³ /min
Noise level reading at 36"	Intensité sonore a 36"	66-77 Db	66-77 Db	75-85 Db
Static pressure (inch of water)	Pression statique (pouce d'eau)	9.5	9.5	10.2
Bag size and quantity	Quantité et dimensions sacs	20" x 34 1/2" - Qty / Qté: 2	20" x 34 1/2" - Qty / Qté: 2	20" x 34 1/2" - Qty / Qté: 4
Dust port opening	Ouverture de sortie de poussière	2 x 4" / 1 x 6"	2 x 4" / 1 x 6"	3 x 4" / 1 x 8"
Motor	Moteur	12 Amp. @ 110V, 6 Amp. @ 220V	2 HP/CV	3 HP / CV
Voltage	Voltage	110/220V, 1 phase, 60 Hz	220V, 1 phase, 60 Hz	220V, 1 phase, 60 Hz
Dimensions(LxWxH)	Dimensions (LxPxH)	38" x 27" x 80"	38" x 27" x 80"	55 1/2" x 23" x 99"
Weight	Poids	150 lbs	155 lbs	195 lbs

For dust collector accessories see pages 136,137 / Voir pages 136, 137 pour accessoires de collecteur de poussière